

easy ray™ Röntgenliege HA

Bequem und kabellos



Offerte anfordern

Die Röntgenliege von easy ray™ ist durch seinen eingebauten Akku optimal für jedes Röntgenzimmer geeignet.

Dieser Röntgentisch wurde speziell für den Einsatz in Röntgenräumen entwickelt und ist eine Bereicherung für jede Arztpraxis und jedes Spital. Das Besondere ist, dass dieser Röntgentisch über einen eingebauten Akku verfügt und somit für jeden Röntgenraum geeignet ist. Dadurch befindet sich kein Rahmen auf der Liegefläche, aber die Stabilität ist gewährleistet. Die Höhenverstellung erfolgt über einen Handschalter. Darüber hinaus verfügt die «Röntgenliege HA» über eine «Relax»-Anlauf-Funktion, wodurch der Motor sehr sanft anläuft. Dies bedeutet, dass dem Patienten keine zusätzlichen Schmerzen zugefügt werden.

Röntgen-Sofa easy ray™ Röntgenliege HA hat einen U-förmigen Fuss, um einen ungehinderten Eintritt des Röntgen-Buckys zu gewährleisten. Die grossen Doppellenkrollen sind elektrisch leitfähig und sorgen für eine hervorragende Bedienbarkeit des Bettes. Die genaue Positionierung des Bettes und des Patienten wird zu einer kinderleichten Angelegenheit.

easy ray™ Röntgenliege HA

Bequem und kabellos



- | | |
|---|--|
| + Maximale: Belastung 200 kg | + Aluminiumgleichwert: 1.9mm AL / 100kV |
| + Liegefläche: 192 x 66 cm | + Auflagematte: Kunstleder schwarz (auf Anfrage auch andere Farben erhältlich) |
| + Höhen Verstellbereich: 55 – 95 cm | + Gewicht: Röntgenliege 105 kg |
| + Lenkrollen: Doppellenkrollen 125 mm | + Spannungsversorgung: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, LNPE & ZPA |
| + Bremse: Zentrale Feststellbremse mit 3 Stufen (1 Rad arretiert / gebremst / frei) | + IP Schutzgrad: IPX6 |
| + Gehäusefarbe: Pulverbeschichtet RAL 9002 | + Verwendung: Netz und Batteriebetrieb |

easy ray™ Röntgenliege HA

Bequem und kabellos

3/3

Technisch Daten

Maximale Belastung	200 kg
Liegefläche	192 x 66 cm
Höhenverstellbereich	55 – 95 cm
Lenkrollen	Doppellenkrollen 125 mm
Bremse	Zentrale Feststellbremse mit 3 Stufen (1 Rad arretiert / gebremst / frei)
Gehäusefarbe	Pulverbeschichtet RAL 9002
Aluminiumgleichwert	1.9mm AL / 100kV
Auflagematte	Kunstleder schwarz (auf Anfrage auch andere Farben erhältlich)
Gewicht Röntgenliege	105 kg
Spannungsversorgung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, LNPE & ZPA
IP Schutzgrad	IPX6
Verwendung	Netz und Batteriebetrieb